

Лист Технической Информации

Момент Экстра

Клей для структурных, текстильных обоев



I. Продукт:

Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей основе метилцеллюлозы и модифицированного крахмала

Область применения:

Момент Экстра - предназначен для наклеивания всех видов тяжелых обоев на бумажной основе, структурных, тисненых, специальных обоев.

Упаковка:

Пачка 250 г
Пачка 500 г

II. Технические характеристики:

- Усиленная формула клея с метилцеллюлозой
- Надежное длительное наклеивание структурных, текстильных, моющихся и других видов тяжелых обоев
- Простое приготовление, готовность 15 мин приготовления
- Отличная противогрибковая защита
- Не образует комков
- Экономичен
- Готовый клей не теряет свойств в течение 10 дней

Состав:

Модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, антигрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья и гранулы от белого до светло-бежевого цвета

pH:

7,0-9,0

Вязкость (раствор в пропорциях клей-вода 1:17 при 20°C):

Через 30 минут 15 000 – 30 000 мПа·с

Расход:

150- 250 мл/м²

Растворимость:

Через 15 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть несущей, чистой и нежирной. Старые обои, а также побелку удалить Средством для удаления обоев Metylan. Трещины и дыры зашпаклевать универсальной шпаклевочной пастой Metylan. Хорошо впитывающие поверхности предварительно обработать обойным клеем, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:30).

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20-30с) перемешивании. Через 15 мин после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

На обои нанести клей, приготовленный в соответствии с пропорциями, указанными в таблице.

После впитывания клея наклеить обои, соблюдая указания завода-изготовителя.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 250г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	60-70	1:30	7,5	-
Наклеивание обоев				
Все виды виниловых обоев	25-30	1:17	4,25	5-6

* Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

Пачка 500г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	100-120	1:30	15	-
Наклеивание обоев				
Все виды виниловых обоев	50-55	1:17	8,5	10-11

* Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34